



Κλειστό Κύκλωμα CCTV—Αναλογικές Κάμερες

Αναλογικές, σταθερές, κινούμενες, κρυφές, νυκτερινής λήψης. Ολοκληρωμένες λύσεις για έλεγχο, καταγραφή, ανάλυση, επεξεργασία και μετάδοση εικόνας.



Κάμερα Έγχρωμη 1/3 D&N. Day-Night κάμερα υψηλής ανάλυσης με 540TVL/Color και 570TVL / B/W, 0.1Lux / Color, 0.005Lux / B/W. Η κρυστάλλινη και καθαρή εικόνα της [EVR (Extreme Vivid resolution)] την φέρνει στην κορυφή του ανταγωνισμού και την καθιστά ικανή να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Χαρακτηριστικά : 1/3" HAD CCD, CCIR, Pixels 542H x 582V, SN/ratio > 50Db, Δέχεται video dc/drive. Διαθέτει menu επί της οθόνης. Τροφοδοσία 85 – 264VAC, GE, GEC-EVR2-DNP



Κάμερα 1/3" CLR Εξωτερική Infrared Έγχρωμη varifocal κάμερα εξωτερικού χώρου (4mm - 9mm) με ενσωματωμένα υπέρυθρα leds. 1/3" CCD, 420 TVL, Auto electronic Shutter 1/50 – 100.000sec. 0.4lux/F2.0. Διαθέτει 20 υπέρυθρα led με μέγιστη απόσταση κάλυψης τα 20m τα οποία ενεργοποιούνται αυτόματα σε επίπεδο φωτισμού 3.1/3.7lux, περιλαμβάνει βάση στήριξης DX-SP702, DIXIE, DX-CT1050 SET



Σταθερή Mini Dome Κάμερα. Κάμερα τύπου θόλου, με αισθητήριο CCD 1/3" , ψηφιακή επεξεργασία σήματος (DSP-A1), υψηλής ανάλυσης 600 TVL, με φακό μεταβλητής εστιακής απόστασης , αυτόματης ίριδας 2,9 – 10 mm, 12 V DC, SAMSUNG, SCC-B5368P



Mini Speed Dome Κάμερα. Κάμερα τύπου θόλου, αντιβανδαλιστική, Day/night, CCD 1/4", 520 TVL, 10x οπτικό zoom, 10x ψηφιακό zoom, φακός 3,8mm - 38mm, 062 lux ευαισθησία, 127 preset, με βάση στήριξης επίτοιχη, SAMSUNG, SCC-C7325+SADT-732WM



Smart Speed Dome Κάμερα. Κάμερα τύπου θόλου, αντιβανδαλιστική, Day/night, CCD 1/4", 540/570 TVL, 36x οπτικό zoom, με ψηφιακή επεξεργασία σήματος, 12x ψηφιακό zoom, φακός 3,4mm - 122,4 mm, 0.0007 lux ευαισθησία, 127 preset, με βάση στήριξης επίτοιχη, τάση τροφοδοσίας 24 VAC, SAMSUNG, SNC-C7478P



Φακοί για κάμερα 1/2 και 1/3 της ίντσας. Πλήρης γκάμα από φακούς Monofocal ή Varifocal από 2,8mm έως και 50mm.




Ρολόι Quartz με ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο που καταγράφει βίντεο ανάλυσης 640x480 VGA και φωτογραφίες 5 Mpixels στην εσωτερική του μνήμη μεγέθους 4GB. Τα βίντεο αποθηκεύονται σε αρχεία μορφής .AVI, οι φωτογραφίες σε αρχεία μορφής .JPG και στην συνέχεια μεταφέρονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω καλωδίου USB





Κρυφή Κάμερα 1/3 τύπου Radar. Έγχρωμη pinhole κάμερα 1/3" Sony CCD 3,7mm ενσωματωμένη σε πλαστικό κουτί radar λευκό (με radar, motion trigger με timer 10-100 δευτ.) και audio, 0.8Lux/F=1.2, 420TV Line, BLC, Electronic iris, DC12V, <150mA, PIR-420


- ▶ **Κλειστό Κύκλωμα CCTV—Δικτυακές Κάμερες**
Δικτυακές IP κάμερες από 1,3 έως 5,0 Megapixel, σταθερές, κινούμενες, κρυφές, νυκτερινής λήψης και θερμικές κάμερες.




- ▶  **Εικονολήπτης από 1.3 έως 10.0 MEGAPIXEL IP** . Κάμερα εσωτερικού χώρου, Day/Night με αισθητήριο CMOS 1/2", τεχνολογίας Megapixel, PoE, 12 V - 48 V DC, ARECONT, AV1300DN


- ▶  **Εικονολήπτης από 1.3 έως 10.0 MEGAPIXEL MJPEG IP** . Κάμερα εσωτερικού χώρου, Day/Night με αισθητήριο CMOS 1/2", τεχνολογίας Megapixel, PoE, ARECONT, AV1310DN


- ▶  **Εικονολήπτης Έγχρωμος 1/3 DOME IP** . Έγχρωμη κάμερα 1/3", Day/Night, τύπου θόλου, με αισθητήριο SONY CCD ψηφιακή επεξεργασία σήματος (DSP), υψηλής ανάλυσης 600TVL, ελάχιστη φωτεινότητα 0,0002 Lux, motion detection, φακός AI varifocal 2,8mm-11,00mm, αναλογική έξοδος κάμερας, τροφοδοσία 12 VDC/ 24 V AC/PoE,(συμβατό με Avermedia & NT. Vision DVR) SAMSUNG, SNC-B5368P

- ▶  **Θερμική Κάμερα**. Η Θερμική κάμερα παρέχει ευκρινείς, καθαρές εικόνες με θερμική απεικόνιση 160 x 120 pixels. Προηγμένο λογισμικό εσωτερικά στην κάμερα προσφέρει εικόνα χωρίς την ανάγκη παρέμβασης του χρήστη. Ενσωματωμένος φακός 6.3mm έως 100mm, κάλυμμα IP 66, βάση στήριξης, 14-32 V DC or 24 V AC +/- 10

- ▶  **Accessories—Παρελκόμενα**
Υπέρυθροι προβολείς εσωτερικού - εξωτερικού χώρου με γωνίες κάλυψης από 10 έως 180° και αποστάσεις από 10 έως 370 μέτρων και 1200m για γωνίες 10°. Ανθεκτική κατασκευή από polycarbonate με lifetime 10 χρόνια. Διαθέτει υπέρυθρα leds, στα 850nm ή 950nm. Σχεδίαση που μας επιτρέπει να μετακινήσουμε τα Panels έτσι ώστε να έχουμε την επιθυμητή γωνία κάλυψης στον χώρο μας. Δυνατότητα τροφοδοσίας POE ή 230Vac αναλόγως μοντέλου.



- ▶  **Λευκού φωτός προβολείς** (RayLux), εσωτερικού - εξωτερικού χώρου με γωνίες κάλυψης από 10 έως 180° και αποστάσεις από 10 έως 370 μέτρων και 1200m για γωνίες 10°. Ανθεκτική κατασκευή από polycarbonate με lifetime 10 χρόνια. Διαθέτουν White leds με σχεδίαση που μας επιτρέπει να μετακινήσουμε τα Panels έτσι ώστε να έχουμε την επιθυμητή γωνία κάλυψης στον χώρο μας. Πολύ χαμηλή κατανάλωση. Δυνατότητα τροφοδοσίας POE ή 230Vac αναλόγως μοντέλου.

- ▶  **Καλύμματα για κάμερα** (housing) εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου με σκέπαστρο και θερμαντικό στοιχείο, τύπου Dome (θόλου), αντιβανδαλιστικά κλπ



www.e-arion.gr

e-arion ABEE
Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Λ.Κηφισίας 56α, Μαρούσι
15125 ΑΘΗΝΑ
T:210 6775-323 F:210 6712-351 E:info@e-arion.gr

